



deCokerije

Ambachtelijk meesterschap in natuurlijke houtbescherming

Productbeschrijving Verrijkte Gekookte Lijnolie

Verrijkte Gekookte Lijnolie is gekookte lijnolie zoals het ooit bedoeld was en is een natuurlijke, kleurloze houtbescherming zonder oplosmiddelen op basis van natuurlijke oliën die geschikt is voor alle houtsoorten, natuursteen, terracotta, plavuizen en dergelijke. Verrijkte Gekookte Lijnolie dringt diep in en heeft een uitstekende hechting. Om deze lijnolie te verrijken is een percentage Tungolie toegevoegd. We noemen dit product dan ook Verrijkte Lijnolie om het te onderscheiden van de standaard gekookte lijnolie van vaak mindere kwaliteit. Door de samenstelling van deze olie is dit product ook te gebruiken als verdunner voor onze andere producten (met uitzondering van de Hardwax Olie).

Samenstelling en verbruik	
Natuurlijke ingrediënten	Lijnolie en Tungolie
Aanwezige oplosmiddelen	Geen
Droogstof / Siccatief (1%)	Volledig Loodvrij, gebaseerd op mangaan.
Verbruik	15 tot 30 m ² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Toepassingsvoorbeelden

- ✓ Houtdraaiwerk
- ✓ (Parket)vloeren
- ✓ Deuren, ramen en kozijnen
- ✓ Massieve meubelen

- ✓ Roestwering op ijzer (bijvoorbeeld schepen)
- ✓ Afwerken van beton- en ongeglazuurde tegelvloeren
- ✓ Waterdicht maken terracotta potten en dergelijke
- ✓ Opfrissen kunststof (auto-bumpers en dergelijke)






A.J. Romijnweg 47c
9672 AH Winschoten
Tel. +31 (0)6 1689 2972
e-mail: info@rons.biz

www.rons.biz

www.leinos.nl

www.hout-olie.nl

KvK : 24 48 05 92
IBAN : NL 57 INGB 000 420 15 19
BIC : INGBNL2A
BTW : NL14.36.36.960.B03
www.houten-werbank.nl

Eigenschappen				
Impregnerend vermogen			✓	
Glans			✓	
Geur		✓		
Slijtvastheid		✓		
Weerbestendigheid		✓		
Accentueert de houttekening		✓		
Verkleuring op termijn		✓		
Waterafstotendheid		✓		
Ademend		✓		
Bescherming tegen UV		✓		
Bescherming tegen uitdrogen en scheuren		✓		
Houdbaarheid	Minstens 4 jaar mits goed gesloten en koel bewaard.			

Geschikt voor:		
Kaal hout	Ja	
Vettig hout zoals bijvoorbeeld Teak	Ja, voor aanbrengen goed ontvetten met White Spirit	
Hout dat reeds geolied is	Ja, na schoonmaken en opschuren.	
Hout dat (met verf) geschilderd is	Nee	
Kinderspeelgoed en werkstukken die in contact komen met voedingsmiddelen	Nee	
Natuursteen en beton	Ja	
	Naaldhoutsoorten	Hardhoutsoorten
Binnenwerk	Ja	Ja
Buitenwerk	Ja	Ja

A.J. Romijnweg 47c
 9672 AH Winschoten
 Tel. +31 (0)6 1689 2972
 e-mail: info@rons.biz
www.rons.biz

www.leinos.nl

www.hout-olie.nl

KvK : 24 48 05 92
 IBAN : NL 57 INGB 000 420 15 19
 BIC : INGBNL2A
 BTW : NL14.36.36.960.B03
www.houten-werkerkbank.nl

Werkwijze	
Eisen	Het hout dient droog te zijn.
Vorbereiding	Oppervlak opschuren tot ongeveer korrel 180, stof en vetvrij maken.
Verwerking	Dun aanbrengen Kops hout en scheuren nauwkeurig behandelen. Op plaatsen waar het hout de olie makkelijk opneemt kan direct (nat in nat) een tweede laag aangebracht worden.
Gereedschap	Kwast, roller, spuitpistool, doek of dompelbad.
Nabewerking	Na circa 30 minuten overtollige olie met schone lappen van het oppervlak verwijderen.
Volgende laag aanbrengen na	Na circa 6 tot 12 uur. Tussen de lagen het oppervlak licht opschuren.
Doordroging	Circa 24 uur afhankelijk van ondergrond, temperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte.
Aantal lagen voor nieuw hout	Doordat dit product geen oplosmiddelen bevat volstaan over het algemeen 1 tot 2 lagen.

Oplosmiddelen, gereedschap en milieu	
Desgewenst verdunnen met	Dit product is reeds kant-en-klaar en dient niet verdund te worden.
Gereedschap schoonmaken	Met Terpentijnolie of deCokerije White Spirit
Gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dit product is niet giftig of irriterend voor de luchtwegen. ☞ Draag handschoenen en oog bescherming tijdens gebruik. ☞ Houdt het product buiten bereik van kinderen. ☞ Langdurig huidcontact vermijden
Afval en milieu	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Bij de productie van dit product worden geen schadelijke stoffen gebruikt of geproduceerd. ☞ Vloeibare resten naar het inzamelstation brengen. ☞ Uitgeharde resten kunnen bij het normale huisvuil.
Let op!	Door de in dit product aanwezige drogende oliën bestaat de kans op broei. Gebruikte lappen daarom onderdompelen in water of uitgespreid laten drogen om ontbranding te voorkomen.
Veiligheidsinformatieblad	Zie www.hout-olie.nl

Onderhoud
Hout is een natuurproduct dat blijft werken. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Zeker bij buitenwerk adviseren we daarom het hout regelmatig van een nieuwe laag olie te voorzien.

A.J. Romijnweg 47c
9672 AH Winschoten
Tel. +31 (0)6 1689 2972
e-mail: info@rons.biz
www.rons.biz

www.leinos.nl

www.hout-olie.nl

KvK : 24 48 05 92
IBAN : NL 57 INGB 000 420 15 19
BIC : INGBNL2A
BTW : NL14.36.36.960.B03
www.houten-werbank.nl

Tip!

Dit product droogt door contact met zuurstof. Door de blikken dus goed gesloten en zo vol mogelijk te bewaren voorkomt u voortijdig uitdrogen. Giet restjes over in een kleinere fles om zo de hoeveelheid zuurstof in het blik / fles te verkleinen en dus het product langer te kunnen bewaren.

